

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 3/8" EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout : 7"
- Poids: 2,8 lb

No modèle TLZ137



OUTILS
AURORA

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 1/2" EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout : 7 3/4"
- Poids: 4,6 lb

No modèle TLZ138



OUTILS
AURORA

No modèle	Prise carrée po mm	Capacité boulon po mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi ³ /min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Vibrations inférieures à m/s ²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ137	3/8 9,53	1/2 13	10 000	90-280	10,6	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	3,7	91,5	
TLZ138	1/2 12,7	5/8 16	10 000	400-1000	13,7	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	6,0	94	

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES DE 3/4" EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout : 8"
- Poids: 5 lb



OUTILS
AURORA

No modèle	Prise carrée po mm	Capacité boulon po mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi ³ /min	Entrée d'air	Dim. tuyau po mm	Vibrations inférieures à m/s ²	Niveau sonore Level dB(A)	Prix /Chacun
TLZ139	3/4 19,1	1 26	9000	450-1000	13,7	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	9,2	95,9	

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4" USAGE INTENSE

- Mécanisme à marteau double
- Détendeur à marche avant/arrière à trois étapes permettant à l'opérateur de régler la puissance sur le chantier
- Échappement arrière dirigeant l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Conçu de façon ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Traitement thermique spécial des pièces majeures et de l'enclume pour une longue durée d'utilisation
- Poignée en caoutchouc lisse qui aide à réduire la fatigue
- Poids: 11 lb

No modèle THZ672



OUTILS
AURORA

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2" USAGE INTENSE

- Mécanisme à marteau à embrayage à cheville
- Détendeur intégré afin de prévenir le serrage exagéré
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Durable et plus longue durée de vie
- Poids: 5 lb

No modèle UAK133



OUTILS
AURORA

No modèle	Prise carrée po mm	Capacité boulon po mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi ³ /min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Vibrations inférieures à m/s ²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
THZ672	3/4 19	1 25,4	4600	565-1100	9	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	6,1	90	
UAK133	1/2 12,7	5/8 15,9	7000	25-320	12	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	3,1	94	